

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2SE3C204MWG-4G/12 · модель DS-2SE3C204MWG-4G/12

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	DS-2SE3C204MWG-4G/12
Артикул	DS-2SE3C204MWG-4G/12
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	[цилиндрический канал]: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой; [PTZ-канал]: 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	[цилиндрический канал] 1920 × 1080, [PTZ-канал] 1920 × 1080
Угол обзора	[цилиндрический канал] угол обзора по горизонтали: 104.9°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 122.8°, [PTZ-канал] угол обзора по горизонтали: 92° до 33°, по вертикали: 49° до 18.2°, по диагонали: 104° до 37.7°
Минимальная освещённость	[цилиндрический канал]: цветной: 0.03 лк @ (F2.0, AGC ON), ч/б: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК; [PTZ-канал]: цветной: 0.01 лк @ (F1.5, AGC ON), ч/б: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 лк с ИК;
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	[цилиндрический канал] гибридная (ИК и белая подсветка), [PTZ-канал] ИК
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45, адаптивный 10/100 Мбит/с порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1X, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, макс. 13.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат (PC)
Класс защиты IP	403
Защита	IP66 стандарт, защита от перенапряжения и импульсных помех
Габариты	311.5 × 223.5 × 156 мм
Вес, кг	1.37

Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты Micro SD/SDHC/SDXC, до 512 GB
Аналитика	детекция нештатных звуков, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция вторжения, детекция пересечения линии
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход
Рабочая частота	EU: LTE FDD/WCDMA: B1 LTE FDD/GSM: B3 LTE FDD/WCDMA/GSM: B5/B7 LTE FDD: B7/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 LA: LTE FDD/WCDMA: B1/B4 LTE FDD/WCDMA/GSM: B2/B3/B5/B8 LTE FDD: B12/B17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40 US: LTE FDD/WCDMA: B2/B4/B5 LTE FDD: B12/B13/B17/B66/B71
Электронный затвор	от 1 до 1/30 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	доступ с аутентификацией 802.1X, привязка MAC-адреса, аутентификация по логину и паролю, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS
Беспроводная связь	4G
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	[цилиндрический канал] F2.0, [PTZ-канал] F1.5–F2.9
Сжатие аудио	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC
Браузер	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Хранение данных	NAS (NFS)
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	[цилиндрический канал] 24 программируемых полигональных масок приватности, [PTZ-канал] 24 программируемых полигональных масок приватности
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect
Пользователи/хосты	32
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная зона для основного потока
Антитуман	Цифровой антитуман
Реакция на тревогу	[цилиндрический канал] выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, и запуск записи, [PTZ-канал] выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, и PTZ действия (например пресет, тур, сканирование по шаблону)
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Встроенный микрофон	1 встроенный микрофон
Умная подсветка	Есть
Стабилизация изображения	EIS
Встроенный динамик	Встроенный динамик

Общие тревоги	детекция движения,детекция заслона объектива,нештатные ситуации,тревожные вход и выход
Условия эксплуатации	-30...+50 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Действие при простое	Пресет, тур
Предустановки	300
Память при отключении питания	Есть
Тур	8 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Оптическое увеличение	[PTZ-канал] 4х оптическое, 16х цифровое
Частота дискретизации аудио	MP2L2: 16 кГц, AAC-LC: 16 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, MP3: 8 кГц, 16 кГц
RS-485	Есть
Фокусное расстояние	[цилиндрический канал]: 2.8 мм; [PTZ-канал]: 2.8–12 мм, 4х оптическое
Задача по расписанию	перезапуск камеры, предустановка, патрулирование, калибровка камеры, дополнительный выход
Отображение статуса PTZ	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026