

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1142CM(4G/A)(2.8мм), 4 Мп, уличная цилиндрическая IP-камера с 4G LTE, 2.8 мм, гибридная подсветка до 30 м, IP67 · модель F-IC-1142CM(4G/A)(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-1142CM(4G/A)(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	гибридная подсветка до 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	4G LTE, 1 Nano SIM, DiLight, детектор движения 2.0, классификация Человек/ТС, двусторонняя аудиосвязь, DWDR
Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть

Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	M12

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026