

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5224F2-1V1S/B · модель DS-D5224F2-1V1S/B

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5224F2-1V1S/B
Артикул	DS-D5224F2-1V1S/B
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 539.7 (Ш) мм × 427.82 (В) мм × 185.74 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 16.84 (В) дюйм × 7.31 (Г) дюйм Без подставки: 539.7 (Ш) мм × 327.33 (В) мм × 42.7 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм ×12.89 (В) дюйм × 1.68 (Г) дюйм
Вес, кг	2.6
Масса брутто, кг	4.2
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	836
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, питание кабель × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1
Динамик	Есть
Интерфейс управления	Нет
Встроенный динамик	4 Ω 2 Вт × 2

Шаг пикселя	0.2745 мм (B) × 0.2745 мм (V)
Размер упаковки	647 (Ш) мм × 440 (B) мм × 111 (D) мм 25.47 (Ш) × 17.32 (B) × 4.37 (D) дюйм
Время отклика	7 мс (typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	250 кд/м²
Частота обновления	75 Гц
Контрастность	4000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	BNC× 1,HDMI 1.4 × 1, VGA x 1, Audio In x 1
Размер видимой области	527.04 мм (B) × 296.46 мм (V)
Цвет отображения	8 бит , 16.7 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026