

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IE2064-SU/BA-K6 · модель DS-IE2064-SU/BA-K6

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоаналитики
Модель	DS-IE2064-SU/BA-K6
Артикул	DS-IE2064-SU/BA-K6
Сеть	
Сетевые интерфейсы	RJ45 10/100/1000 Мбит/с Ethernet порты x4
Питание	
Питание	AC 100 В~240 В, 800 Вт(1+1)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤700 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	448 мм(Ш) × 470 мм(Г) × 87.1 мм(В)
Вес, кг	20.41
Условия	
Температура эксплуатации	-10 °C~35 °C
Рабочая влажность	10%~90%RH
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	H.264 видеопоток, H.265 видеопоток (HIKVISION), разрешение: 2 Мп-8 Мп(4096 × 2160); частота кадров: 12 к/с до 30 к/с; форматы контейнеров при импорте видео: ps, ts, mp4, avi, mbf, asf, h.264, h.265(HIKVISION), svac, hik es, Dahua es, Tiandi platform es; размер видео: до 100 ГБ суммарно, и до 10 ГБ на один файл.
Тревожные входы/выходы	8/4
Операционная система	ARM FAROS
Индикация	питание (спереди, совмещён с кнопкой питания), Status, LAN, тревога, HDD
Процессор	8 cores
Порты USB	2 × USB 2.0 (передняя панель) + 4 × USB 3.0 (задняя панель)
Интерфейс дисков	До 12 × 3.5 дюйма SATA HDDs
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)
Кнопки	кнопка питания (спереди, со светодиодом), кнопка UID (спереди, со светодиодом), кнопка сброса (сзади)
HDMI	1

VGA	1
Разрешение изображения	32 × 32–4096 × 4096 формат изображения: JPEG (JPG), TIF, BMP, PNG, GIF (статичный); размер изображения: не более 10 МВ.
Ёмкость журнала событий	4ТВ, хранение снимков событий (включая AIOP тревог и снимков поведения): до 200,000 снимков (полное покрытие), Calculated на основе оп камера разрешение и event изображение размер.
Размер упаковки	655 мм(Ш) x 595 мм(D) x 260 мм(B)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026