

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214J-MFW-V1

Артикул: **ASI6214J-MFW-V1** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI6214J-MFW-V1 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открывание картой, паролем, по лицу, отпечатку пальца, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 174 × 87,5 × 22,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — открывание картой, паролем, по лицу, отпечатку пальца, QR-коду.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы UDP; TCP; IPv6; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 1 (сигнал вкл./выкл.), интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 1,5 А, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	272 × 480
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто белый свет;авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 s
Ёмкость по изображениям лиц	20000
Детекция проникновения	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214J-MFW-V1

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	UDP;TCP;IPv6;IPv4;RTSP;SIP;P2P;RTP
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1, вход и выход порт
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Тревожный вход	1 (сигнал вкл./выкл.)

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤18 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Габариты изделия	174.0 мм × 87.5 мм × 22.5 мм (6.85" × 3.44" × 0.89") (W × H × D)
Габариты упаковки	219.0 мм × 122.0 мм × 111.0 мм (6.85" × 3.44" × 0.89") (W × H × D)
Вес брутто	0.80 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Совместимость	CGI;ONVIF
SDK и API	есть
Экран	4.3-inch LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Голосовые подсказки	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214J-MFW-V1**Дополнительные параметры**

Способ открывания	Открывание картой, паролем, по лицу, отпечатку пальца, QR-коду, а также удалённо. Способы можно комбинировать, создавая собственные варианты открывания.
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Воспроизведение рекламы	Воспроизведение рекламы в форматах видео и изображений
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 и 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 см-2 см (0"-0.79")
Тип сканера отпечатков	Ёмкостный
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 s
Ёмкость по пользователям	20000
Ёмкость по отпечаткам	10000
Ёмкость по картам	50000
Ёмкость базы паролей	20000
Ёмкость журнала событий	300000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI6214J-MFW-V1**Дополнительные параметры**

Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	Стандартный
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI6214J-MFW-V1