

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS902-S · модель DS-KIS902-S

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS902-S
Артикул	DS-KIS902-S
Изображение	
Разрешение	800 × 480
Объектив	2 × 2 Мп
Угол обзора	по горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RSTP
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока, 1.5 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	182 × 85 × 26 мм
Вес, кг	0.405
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Макс. до 128 G
Кодеки видео	H.264, H.265, MJPEG
Разрешение отображения	1024 × 600

Дисплей / экран	7 дюйма цветной TFT-экран
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	405
Область применения	Для улицы
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Bluetooth	Зарезервировано
Flash-память	4 ГБ
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
Детекция движения	Есть
ОЗУ	1 ГБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
RS-485	1
Яркость	425 кд/м²
Режим управления	Non-touch экран
Wi-Fi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person
Исполнение	Уличное
Дальность распознавания лиц	0.3–2 м
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026