

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG421 · модель DS-TMG421

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG421
Артикул	DS-TMG421
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	DS-TMG421, DS-TMG421-L, DS-TMG421-R: Макс. 158 Вт DS-TMG421/B, DS-TMG421-L/B, DS-TMG421-R/B: Макс. 168 Вт
Рабочее напряжение	100-120 В перем. тока / 200-240 В перем. тока (по умолчанию 220-240 В, переключаемое)
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54, IK09
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	DS-TMG421, DS-TMG421-L, DS-TMG421-R: no корпус индикатор DS-TMG421/B, DS-TMG421-L/B, DS-TMG421-R/B: с корпус индикатор. зелёный: access индикатор. красный: prohibition индикатор.
Область применения	ROHS
Тип стрелы	Folding стрела
Длина стрелы	1.5+1.5 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	железно-серый
Условия эксплуатации	температура: -30...+60 °C, Влажность: ≤ 90%
RS-485	1 группа
Высота установки	885 мм
Ресурс, проходов	5, 000, 000
Материал стрелы	AL6061

Масса стрелы	1.5 + 1.5 м: 5 ± 0.3 кг 2 + 2 м: 6.35 ± 0.3 кг 2.5 + 2.5 м: 7.45 ± 0.3 кг
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	885 мм
Габариты стрелы в упаковке	1.5 + 1.5 м: 220 × 90 × 1720 мм (8.66 × 3.54 × 67.71 дюйма) 2 + 2 м: 220 × 90 × 2220 мм (8.66 × 3.54 × 87.4 дюйма) 2.5 + 2.5 м: 220 × 90 × 2720 мм (8.66 × 3.54 × 107.09 дюйма)
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026