

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2621Z(2.7-13.5мм), 2 Мп, цилиндрическая, 2.7-13.5 мм, ИК 40 м, IP67 · модель F-AC-2621Z(2.7-13.5мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2621Z(2.7-13.5мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.7-13.5 мм
Угол обзора	По горизонтали: от 100 до 30°, по вертикали: от 52 до 17°, по диагонали: от 116 до 34.5°
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	83.3x78.2x256.4 мм
Вес, кг	0.58
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	862
Тип камеры	869
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Частота кадров	АHD: 1920 × 1080 @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 1920 × 1080 @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVBS: PAL / NTSC
Крепление объектива	Φ14

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026