

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF(C) · модель DS-2CE56D0T-IRMF(C)

| Общие                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                                                                                              |
| Модель                      | DS-2CE56D0T-IRMF(C)                                                                                                                           |
| Артикул                     | DS-2CE56D0T-IRMF(C)                                                                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                                                                               |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                          |
| Матрица                     | 2 Мп CMOS                                                                                                                                     |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                                   |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                           |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм                                                                                                           |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 60°, диаг.: 122° 3.6 мм, гориз.: 79.6°, верт.: 43.5°, диаг.: 93.7° 6 мм, гориз.: 51.9°, верт.: 30°, диаг.: 58.8° |
| Минимальная освещённость    | 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК                                                                                                           |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                                                          |
| Питание                     |                                                                                                                                               |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%                                                                                                                         |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт   | Макс. 3 Вт                                                                                                                                    |
| Конструкция                 |                                                                                                                                               |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                                        |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                           |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                          |
| Габариты                    | 89.47 × 67.6 мм                                                                                                                               |
| Вес, кг                     | 0.25                                                                                                                                          |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                               |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC                    |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                                   |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                                                                          |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                  |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                                                                   |
| Управление усилением        | Есть                                                                                                                                          |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Крепление объектива  | M12                                                   |
| Видеовыход           | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                        |
| Регулировка угла     | поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°      |
| Условия эксплуатации | –40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность подсветки  | до 25 м                                               |
| Форма камеры         | 860                                                   |
| Тип камеры           | 869                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026