

Техническая спецификация

4G-камера на солнечной батареее Dahua APOLLO BP5E-4G · модель APOLLO BP5E-4G

Общие	
Тип устройства	4G-камера на солнечной батареее
Модель	APOLLO BP5E-4G
Артикул	APOLLO BP5E-4G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4°
Динамический диапазон (WDR)	есть
Подсветка	ИК 30 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	USB (5 В пост. тока±5%, 2 А)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	162,4 × 141,2 × 248,8 мм
Вес, кг	0,73
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.265: 32–4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Максимальная мощность	8 Вт
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 350° Наклон: 0° to 90°
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Кнопка камеры	Кнопка сброса; кнопка питания
Срок службы батареи	36 Wh
Тип камеры	870
Количество мегапикселей	4,7 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026