

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision THC-B150-P · модель THC-B150-P

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	THC-B150-P
Артикул	THC-B150-P
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 85°, верт.: 63°, диаг.:110° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 63°, диаг.:105°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 4.3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	165 × 62 × 58 мм
Вес, кг	0.15
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVI: 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	ATW/Ручной
Крепление объектива	M12

Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, Rotation 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 20 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026