

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6351-WTE1 · модель DS-KH6351-WTE1

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6351-WTE1
Артикул	DS-KH6351-WTE1
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав и АБС-пластик
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	180 мм × 123 мм × 21 мм
Вес, кг	0.34
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265; H.264
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть

Битрейт аудио	64 Кбит/с
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
RS-485	1 (зарезервирован)
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В DC 0.3 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026