



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM907-E

Артикул: **PFM907-E** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM907-E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 235 × 135 × 45 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 2 × RJ45 10M/100M/1G сеть порт, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Linux
Разрешение	2 Мп (поддерживаются только 1920 × 1080@25 к/с, 1920 × 1080@30 к/с); 4 Мп; 6 Мп; 4К
Разрешение	HDCVI: 720p@25/30/50/60 к/с, 1080p@25/30 к/с, 2560 × 1440@25/30 к/с, 2880 × 1620@25/30 к/с HDTVI: 720p@25/30/50/60 к/с, 1080p@25/30 к/с, 2048×1536@18 к/с, 2560 × 1440@25/30 к/с AHD: 720p@25/30 к/с, 1080p@25/30 к/с, 2048 × 1536@ 18/25/30 к/с, 2560 × 1440@25/30 к/с CVBS: 720 × 576@25 к/с, 720 × 480@30 к/с
Видео и аудио	
Формат видео	HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (NTSC, PAL)
Генератор видеосигнала	Тестовый видеосигнал PAL; NTSC. Тестовый видеосигнал HDCVI; HDTVI; AHD (720p/1080p)
Проверка аудио	1 × аудиовход и 1 аудиовыход
Аудиопорты	1 × порт аудиовхода, 1 × порт аудиовыхода
Сеть и интерфейсы	
Определение кода протокола	Встроенная утилита работы с последовательным портом: принимает и отображает данные протокола RS-485, отправленные управляющим устройством, а также может передавать шестнадцатеричные коды.
USB	1 × USB, 1 × Micro-USB
Сетевой порт	2 × RJ45 10M/100M/1G сеть порт
RS-485	1
Электропитание	
Мощность передачи	CE EIRP: ≤15,98 дБм@2400–2483,5 МГц ≤11,98 дБм@5,18 ГГц–5,24 ГГц ≤9,86 дБм@5,745 ГГц–5,825 ГГц Выходная мощность FCC: ≤15,98 дБм@2400–2483,5 МГц ≤11,98 дБм@5,18 ГГц–5,24 ГГц ≤9,86 дБм@5,745 ГГц–5,825 ГГц

Электропитание	
Питание камеры	12 В пост. тока 2 А
Питание	1 × порт зарядки, 12 В пост. тока 1 × порт выхода питания, 12 В пост. тока, 2 А
Питание	12 В пост. тока 1 А/POE 48 В-0.5 А
Батарея	Два аккумуляторных отсека. В каждый отсек устанавливается специальный литиевый аккумуляторный блок ёмкостью 18,5 Вт·ч. Суммарное время работы около 10 часов (возможна работа от одного аккумулятора).

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	30%-90% (отн. влажность)

Конструкция	
Вес нетто	0.93 кг
Габариты изделия	235.0 мм × 135.0 мм × 45.0 мм (9.25" × 5.31" × 1.77") (L × W × H)

Сертификация	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n/ac

Дополнительные параметры	
Языки	10 языков, включая китайский и английский
Режим работы	Сенсорный экран
Автопереход в ожидание/выключение	Off/5-60min
Звук клавиш	Вкл./выкл.
Экран	7-дюймовый сенсорный TFT-экран, 16,7 млн цветов, ЖК-дисплей с интерфейсом RGB: 1920 × 1200, регулируемая яркость подсветки
Кнопки	Клавиатура: 13 клавиш. Прочее: кнопка включения/выключения
Светодиоды	2
Обновление	Поддерживается обновление по сети и локально
Подключение камер	ONVIF и частный протокол Dahua
Инициализация	есть
Изображение	Просмотр в реальном времени, снимок и запись, зум и декодирование H.264/H.265
Управление функциями	Изменение разрешения IP-камеры, IP-адреса и пароля учётной записи. Управление сбросом IP-камеры к заводским настройкам
Управление функциями	Меню OSD; управление PTZ
Изображение	Просмотр в реальном времени, снимок и запись, зум

Дополнительные параметры	
UTC	Переключение из режима CVBS в режим CVI/TVI/AHD; переключение из одного HD-формата (до 1080p) в другой HD-формат
Диапазон частот	2.412-2.472 ГГц 5.18-5.24 ГГц 5.745-5.825 ГГц
Постоянное напряжение	Предел: 2/20/200/600 В Диапазон показаний: ± 19999 Мин. разрешение: 0,1 мВ Точность: $\pm 0,1 \% + 8$
Переменное напряжение	Предел: 20/200/600 В Диапазон показаний: ± 1999 Мин. разрешение: 1 В Точность: $\pm 1,2 \% + 3$
Постоянный ток	Предел: 20/200/2000 мА Диапазон показаний: ± 19999 Мин. разрешение: 1 мкА Точность: $\pm 0,1 \% + 8^*$
Переменный ток	Предел: 20/200/2000 мА Диапазон показаний: ± 1999 Мин. разрешение: 1 мкА Точность: $\pm 1,2 \% + 3$
Измерение сопротивления	Предел: 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм Диапазон показаний: 0–19999 Мин. разрешение: 0,1 Ом Точность: $\pm 0,1 \% + 8$
Измерение ёмкости	Предел: 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2 мФ/20 мФ Диапазон показаний: 0–1999 Мин. разрешение: 1 пФ Точность: $\pm 4 \% + 5$
Падение напряжения на диоде	Предел: 2 В Диапазон показаний: 0–19999 Мин. разрешение: 0,1 мВ Точность: $\pm 0,1 \% + 20$
Прозвонка цепи	Предел: 2 кОм Диапазон показаний: 0–19999 Мин. разрешение: 0,1 Ом Точность: $\pm 0,1 \% + 20$
Беспроводная связь	Тест спектра; тест Wi-Fi; мониторинг сигнала
Тестирование кабеля	Проверка сетевого кабеля: измерение длины пар, затухания и отклонения задержки. Проверка двух и более сетевых кабелей. Порядок подключения и номер сетевого кабеля отображаются на экране.
Тестирование HDMI	1 канал видеовхода HDMI (720p и 1080p); 1 канал видеовыхода HDMI (1920 × 1080p)
Тестирование сети	Есть сканирование IP-адресов и тест PING.
Карта SD	—
HDMI	1 × HDMI вход порт 1 × HDMI выход порт
RS-232	—
VLS	—
OPM	1
Мультиметр	4

Область применения

['Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM907-E