

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR4G3N · модель DS-3WR4G3N

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR4G3N
Артикул	DS-3WR4G3N
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × RJ45, 10/100 Мбит/с автосогласование 1 × слот для Nano-SIM
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 0.6 А адаптер питания источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	126 × 97 × 42 мм
Вес, кг	0.365
Масса брутто, кг	0.396
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-40...+70 °С (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Диапазон частот	377
Макс. скорость соединения, Мбит/с	2.4
Мощность передатчика	до 20dBm
Индикация	светодиод Internet*1 светодиод Wi-Fi*1 светодиод LAN*1 4G/3G светодиод уровня сигнала*3
Безопасность передачи данных	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA и WPA2 поддерживается
Комплектация	4G LTE маршрутизатор × 1 адаптер питания × 1 кабель Ethernet × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1

Чувствительность приёмника	-86±2dBm@N20-MCS0 -66±2dBm@N20-MCS7 -83±2dBm@N40-MCS0 -64±2dBm@N40-MCS7 -92±2dBm@B-1M -83±2dBm@B-11M -88±2dBm@G-6M -71±2dBm@G-54M
Обновление ПО	Веб-интерфейс
Антенна	внешние антенны 4G/3G × 2 внутренние антенны Wi-Fi × 2
Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	231 × 203 × 51 мм
Функции WLAN	3G/4G-маршрутизация, беспроводной маршрутизатор, точка доступа DHCP Server supported Guest Network Configuration supported Signal Adjustment supported WiFi Schedule supported
Сетевые функции	System log

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026