

Техническая спецификация

F-SW-EU610HPOE-V iFLOW | Коммутатор неуправляемый 8 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EU610HPOE-V

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EU610HPOE-V
Сеть	
Конфигурация портов	6 × Gigabit PoE, 2 × Gigabit Hi-PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit оптоволоконный
Количество портов	10
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	DC54 В, 2.22 А
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	Hi-PoE: 90 Вт, PoE: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	217.6 × 108.55 × 27.8 мм
Вес, кг	0.59
Масса брутто, кг	0.71
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	1.5 Мбит/с
Тип коммутатора	364
Стандарт PoE	367
Способ установки	369
PoE Watchdog	373

Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Масса нетто	0.59 кг
Масса брутто	0.71 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026