

Техническая спецификация

Пограничный контроллер сессий SBC-3000 · модель SBC-3000

Общие	
Тип устройства	Пограничный контроллер сессий (SBC)
Модель	SBC-3000
Артикул	SBC-3000
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	36–72 В (постоянный ток); 100–240 В, 47–63 Гц (переменный ток)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 50 Вт
Конструкция	
Габариты	430 × 45 × 340 мм / 5,3 кг
Масса	5,3 кг
Прочие характеристики	
Тип оборудования	425
Интерфейсы	428
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Относительная влажность	До 80 %
Уровень шума	От 44 до 60 дБ
Производительность	До 2000 одновременных вызовов
Напряжение питания	Сеть постоянного тока: 36–72 В; сеть переменного тока: 100–240 В, 47–63 Гц
Порты и разъёмы	2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X (SFP); 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45); 1 × консоль RS-232 (RJ-45); 2 отсека SATA HDD форм-фактора 2,5"
Безопасность и конфиденциальность	Защита от несанкционированного доступа и DoS-атак; интеллектуальное управление доступом; ограничение входящей нагрузки; скрывание топологии сети
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	№ 10688944
Резервирование	1+1
Консольный порт RS-232	1 × RS-232 (RJ-45)
Форм-фактор	615

Нагрузка	До 2000 одновременных вызовов
Аппаратное резервирование	1+1
Комбинированные интерфейсы	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X (SFP)
Медные интерфейсы Ethernet	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Накопители	2 × SATA HDD форм-фактора 2,5"
Габариты и масса	430 × 45 × 340 мм / 5,3 кг
Исполнение	19", 1U

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026