

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76H0T-ITMFS · модель DS-2CE76H0T-ITMFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE76H0T-ITMFS
Артикул	DS-2CE76H0T-ITMFS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 85.5°, верт.: 63.7°, диаг.: 110.7° 3.6 мм, гориз.: 80.1°, верт.: 63.7°, диаг.: 105.9° 6 мм, гориз.: 57.1°, верт.: 43.1°, диаг.: 72.5°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 3.7 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	82.6 × 90 × 79.37 мм
Вес, кг	0.29
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR

Баланс белого	АТW/Ручной
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–75°,Rotation 0–360°
Условия эксплуатации	-40° С до 60° С (-40° F до 140° F), Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 30 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026