

Ретранслятор сигнала охранной системы Dahua ARA46-N-W2(868)

Артикул: **ARA46-N-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Ретранслятор сигнала охранной системы

Ретранслятор сигнала охранной системы Dahua ARA46-N-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура -10...+50 °C, габариты 174,8 × 174,8 × 38,3 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 22 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Сетевой режим	Ethernet и Wi-Fi
Сетевой порт	1 RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax
Диапазон частот Wi-Fi	2400–2483,5 МГц
Мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Аккумулятор	Один встроенный литиевый аккумулятор 4750 мА·ч
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	22 Вт (макс.) 1.9 Вт (ожидание)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	Когда аккумулятор не заряжается: от –10 до +50 °C; когда аккумулятор заряжается: от 0 до +45 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Световой индикатор	1 индикатор состояния сопряжения и работы

Ретранслятор сигнала охранной системы Dahua ARA46-N-W2(868)**Конструкция**

Габариты изделия	174.8 мм × 174.8 мм × 38.3 мм (6.88" × 6.88" × 1.51") (L × W × H)
Вес нетто	510 г
Вес брутто	860 г
Установка	Поддерживается настенная и настольная установка
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	254 мм × 211 мм × 61 мм (Д × Ш × В) — устройство во внутренней коробке; 524 мм × 508 мм × 442 мм (Д × Ш × В) — защитный кейс

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Беспроводные периферийные устройства	128 беспроводных периферийных устройств
Кнопки	Включает кнопку сброса, кнопку питания и кнопку переключения режима AP
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Режим сопряжения	Авто / вручную
Рабочий ток	220 В перем. тока, 100 мА (макс.) 220 В перем. тока, 8.6 мА (ожидание)
Механизм связи	Two-way
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARA46-N-W2(868)