

## Выносная панель-повторитель Dahua HY-LDR32

Артикул: **HY-LDR32** | Производитель: **Dahua** | Выносная панель-повторитель

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-LDR32 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи  $\leq 1200$  м. Исполнение: рабочая температура  $-10...+55$  °C, габариты  $170 \times 110 \times 26,8 \times 250 \times 170 \times 54 \times 300 \times 210 \times 54$  мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

### Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи  $\leq 1200$  м.
- Условия эксплуатации: работа при  $-10...+55$  °C.

### Технические характеристики

| Основные характеристики           |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Страна происхождения              | Китай                                                                                           |
| Беспроводная связь                |                                                                                                 |
| Дальность передачи (беспроводная) | $\leq 1200$ м                                                                                   |
| Запись и каналы                   |                                                                                                 |
| Ёмкость                           | 32 pcs Зона, 8 pcs вход                                                                         |
| Питание                           |                                                                                                 |
| Рабочее напряжение                | DC24 В                                                                                          |
| Условия эксплуатации              |                                                                                                 |
| Температура эксплуатации          | $-10...+55$ °C                                                                                  |
| Рабочая влажность                 | $\leq 95$ % отн. влажности (без конденсата)                                                     |
| Температура хранения              | От $-20$ до $+65$ °C                                                                            |
| Габариты и масса                  |                                                                                                 |
| Габариты                          | $170 \times 110 \times 26,8 \times 250 \times 170 \times 54 \times 300 \times 210 \times 54$ мм |
| Вес, кг                           | 0,15                                                                                            |

### Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

## Выносная панель-повторитель Dahua HY-LDR32

---

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-LDR32