

Стрела шлагбаума Dahua IPMECD-0153-RM45

Артикул: **IPMECD-0153-RM45** | Производитель: **Dahua** | Стрела шлагбаума

Стрела шлагбаума Dahua IPMECD-0153-RM45 устанавливается на шлагбаумы Dahua и может монтироваться с любой стороны стойки. Профиль из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием, нанесённым методом электростатического напыления; по нижней кромке проходит упругая противоударная накладка. Исполнение: габариты 500 × 500 × 45 мм. Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -35...+65 °C, корпус металл (Алюминий).

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Совместимые изделия	DHI-IPMECD-105X серия
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-35...+65 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Температура хранения	От -35 до +65 °C
Относительная влажность при хранении	10%-90%, без конденсата
Корпус, монтаж и защита	
Материал корпуса	Металл (Алюминий)
Монтаж	Возможна установка на шлагбаум.
Габариты и масса	
Габариты	500 × 500 × 45 мм
Масса брутто, кг	12,9 кг

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-0153-RM45