

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-532X/4 NVR, 32 канала, до 32 Мп, 4 HDD, NEOMind · модель F-NR-532X/4

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-532X/4
Артикул	F-NR-532X/4
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 400 × 71 мм (17.5 × 15.7 × 2.8")
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR, NEOMind, видеоаналитика глубокого обучения
Количество каналов записи	32
Входящая пропускная способность	320 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Количество HDD	4
Максимальный объём HDD	до 16 ТБ на HDD; 4 SATA, всего до 64 ТБ
Видеовыходы	2 HDMI; Одновременный выход HDMI1 / VGA1, независимый выход HDMI1 / HDMI2

Тревожные входы/выходы	16/4 (опционально 16/9)
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 8K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Процессор	2, один процессор запускает интеллектуальный алгоритм, режим работы

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026