

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG420/A/B · модель DS-TMG420/A/B

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG420/A/B
Артикул	DS-TMG420/A/B
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 139 Вт
Рабочее напряжение	100-120 В перем. тока / 200-240 В перем. тока (по умолчанию 220-240 В, переключаемое)
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54, IK09
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	с корпус индикатор. зелёный: arrow индикатор. красный: prohibition индикатор с strip light. зелёный & красный
Область применения	ROHS
Тип стрелы	Octagonalstraight стрела: 3-4 м
Длина стрелы	4 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	железно-серый
Условия эксплуатации	температура: -30...+60 °C, Влажность: ≤ 90%
RS-485	1 группа
Высота установки	885 мм
Ресурс, проходов	5, 000, 000
Материал стрелы	AL6061
Масса стрелы	3 м стрела с светодиодная лента: 3.4 ± 0.3 кг 4 м стрела с светодиодная лента: 4.4 ± 0.3 кг
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC

Высота установки стрелы	885 мм
Габариты стрелы в упаковке	3 м стрела с светодиодная лента: 100 × 60 × 3035 мм (3.94 × 2.36 × 120.07 дюйма) 4 м стрела с светодиодная лента: 100 × 60 × 4035 мм (3.94 × 2.36 × 159.45 дюйма)
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026