



Wi-Fi камера Dahua Hero H3JS

Артикул: **Hero H3JS** | Производитель: **Dahua** | Wi-Fi камера

Wi-Fi камера Dahua Hero H3JS с матрицей 1/3.2" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8 мм и углом обзора Г: 87°; В: 49°; Д: 101°; (для некоторых моделей). Подсветка ИК 10 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б; (некоторые модели). Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик; (некоторые модели), рабочая температура -10...+45 °С, питание 5 В пост. тока (±5%); (некоторые модели).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 10 м, осветителей — 1 (многокристальная подсветка (ИК + тёплый свет)); (некоторые модели).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR; (некоторые модели) — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264; H.264H; H.264B; (некоторые модели) — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; (некоторые модели).
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 512 ГБ); (некоторые модели).
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T); (некоторые модели).
- Управление: ПО DMSS; (некоторые модели), доступ со смартфона.
- Питание 5 В пост. тока (±5%); (некоторые модели), потребление 6,2 Вт.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3.2" CMOS; (некоторые модели)
Максимальное разрешение	2304 (Г) × 1296 (В); (для некоторых моделей)
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 10 м (ИК-светодиод) До 10 м (тёплый свет); (некоторые модели)
Количество осветителей	1 (многокристальная подсветка (ИК + тёплый свет)); (некоторые модели)
Тип объектива	Фиксированный фокус; (некоторые модели)
Фокусное расстояние	2,8 мм; (некоторые модели)
Максимальная диафрагма	F1.6; (некоторые модели)
Угол обзора	Г: 87°; В: 49°; Д: 101°; (для некоторых моделей)
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б; (некоторые модели)
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; (некоторые модели)

Видео и аудио	
Частота кадров видео	Основной поток: 2304 × 1296@15 к/с, макс. до 25 к/с Дополнительный поток: 640 × 360@15 к/с, макс. до 25 к/с *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.; (некоторые модели)
Битрейт видео	H.264: 12 Кбит/с–4096 Кбит/с H.265: 32 Кбит/с–4096 Кбит/с; (некоторые модели)
WDR	DWDR; (некоторые модели)
Встроенный микрофон	Есть
Встроенный динамик	Макс. уровень звука на расстоянии 10 см: 110 дБ * по результатам лабораторных испытаний; есть, встроенный громкоговоритель; макс. потребляемая мощность: 2 Вт; (в некоторых моделях)
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; (некоторые модели)

Интеллектуальные функции	
Детекция людей	Есть
Детекция домашних животных	Есть
Детекция движения	Есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T); (некоторые модели)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2,4 ГГц и 5 ГГц, ЭИИМ ≤20 дБм@2400–2483,5 МГц (СЕ), ЭИИМ ≤23 дБм@5150–5250 МГц (СЕ), ЭИИМ ≤20 дБм@5250–5350 МГц (СЕ), ЭИИМ ≤27 дБм@5470–5725 МГц (СЕ), ЭИИМ ≤14 дБм@5725–5875 МГц (СЕ); (некоторые модели)
Сопряжение по Wi-Fi	Сопряжение по Bluetooth; (некоторые модели)
Мобильное приложение	Android; iOS; (некоторые модели)

Хранение данных	
Хранение данных	Карта Micro SD (до 512 ГБ); (некоторые модели)

Электропитание	
Питание	5 В пост. тока (±5%); (некоторые модели)
Потребляемая мощность	Базовое: 1,6 Вт (5 В пост. тока); макс. (WDR + интеллектуальные функции + PTZ + звуковое оповещение + световое оповещение): 6,2 Вт (5 В пост. тока); (для некоторых моделей)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	≤95% (отн. влажность), без конденсации; (некоторые модели)

Условия эксплуатации	
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для зон без особых требований к антикоррозионной защите.; (некоторые модели)
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик; (некоторые модели)
Габариты изделия	98 мм × 111 мм × 96 мм (Д × Ш × В); (некоторые модели)
Вес нетто	0,2 кг; (некоторые модели)
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU; (некоторые модели)
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0°–355° Наклон: от –55° до +60°; (некоторые модели)
Цифровое увеличение	5×; (для некоторых моделей)
ПО управления	DMSS; (некоторые модели)
Тревога по аномальному звуку	Есть
Режим приватности	Есть
Кнопка камеры	Кнопка сброса; (некоторые модели)

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия Hero H3JS