

Техническая спецификация

IP-видеодомофон 7" F-VI-3442IPE1 · модель F-VI-3442IPE1

Общие	
Тип устройства	Видеодомофон
Модель	F-VI-3442IPE1
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Габариты	200 × 140 × 15.1 мм (7.9 × 5.5 × 0.6")
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711U/A, шумо- и эхоподавление
Карта памяти	microSD, до 128 ГБ
Тревожные входы/выходы	8 тревожных входов
Работа со смартфонами	Да
Разрешение отображения	1024 × 600
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	7" ёмкостный сенсорный TFT
Операционная система	Linux
Входы / выходы	Релейный выход на замок: 1 (макс. DC 30 В, 0.3 А)
Процессор	Встроенный высокопроизводительный
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	32 МБ

Диагональ экрана	406
Тип подключения	408
Тип установки	412
Количество IP-видеокамер	До 16
Количество подключаемых мониторов	До 16
Слот карты памяти	Есть
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Тип	Цветной TFT-экран

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026