

Комплект IP-видеодомофона Dahua KTP02

Артикул: **KTP02** | Производитель: **Dahua** | Комплект IP-видеодомофона

Оборудование домофонии Dahua KTP02 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; приложение; внутренний монитор, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, IK04, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 135,1 × 70,6 × 34,6 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: встроенная карта памяти 8 ГБ.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; приложение; внутренний монитор, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: протоколы SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, тревожные входы/выходы 6 каналов (дискретных), интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK04, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенный LINUX OS
Разрешение экрана	1024 × 600
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 107°; В: 60°; Д: 122°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б;цвет/ч-б
Видео и аудио	
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
Битрейт видео	256 кбит/с-8 Мбит/с

Комплект IP-видеодомофона Dahua KTP02**Видео и аудио**

Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
Видеосообщения	Есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал all-direction микрофон
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц; 16 bit
Видеосообщения	есть

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6 каналов (дискретных)
Тревожный выход	1 канал
Сетевой порт	1 × RJ-45 порт

Хранение данных

Хранение данных	Встроенная карта памяти 8 ГБ
Температура хранения	Базовая защита

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤1 Вт (ожидание), ≤5 Вт (работа)
Питание	12 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	Ожидание≤4 Вт, work≤6 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство). IK04 (для обычного применения)
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Комплект IP-видеодомофона Dahua KTP02**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	135.1 мм × 70.6 мм × 34.6 мм (5.32" × 2.78" × 1.36")
Вес брутто	326 г
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	119.6 мм × 221.5 мм × 23.5 мм (4.71" × 8.72" × 0.93")
Вес брутто	0.35 кг
Цвет корпуса	Чёрный
Габариты изделия	194.0 мм × 108.1 мм × 35.0 мм (7.64" × 4.26" × 1.38")
Вес брутто	0.56 кг

Сертификация

Сертификаты	CE
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры

Модель	DHI-VTO2111D-P-S3
Тип кнопки	Механический
Совместимость	CGI; ONVIF
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Карта; приложение; внутренний монитор
Типы карт	IC-карта
Дальность считывания карт	0 см-4.5 см (0"-1.77")
Локальная выдача карт	есть
Карта	10,000
Выход питания	1 порт, 12 В и 200 мА
Кнопка выхода	1

Дополнительные параметры

Контроль состояния двери	1
Датчик вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: шлейф питания и тревожных контактов, козырёк от дождя, кронштейны
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Модель	DHI-VTH2421FB-P
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Поддерживается приём и просмотр уведомлений, рассылаемых из центра управления
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода «Не беспокоить»
Аксессуары	Штатный кронштейн Штатный тревожный кабель
Модель	DH-PFS3006-4ET-36

Область применения

Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTP02