

Техническая спецификация

Промышленная точка доступа WOP-30LI · модель WOP-30LI

Общие	
Тип устройства	Промышленная точка доступа Wi-Fi
Модель	WOP-30LI
Артикул	WOP-30LI
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Сетевые интерфейсы	2 × 1GbE (RJ-45), 2 × SFP (1G)
Питание	
Питание	PoE+ (IEEE 802.3at) 48/56 В или DC
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE+ (IEEE 802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	до 18 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Габариты	308 × 253 × 91 мм
Масса	3,2 кг
Прочие характеристики	
Рабочая температура	−45...+65 °C
ММО	MU-MIMO 2×2
Мощность передатчика	20 дБм (2.4 ГГц)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1201
Количество пользователей	120
Крепление VESA	100×100 мм
Форм-фактор	658
Тип коммутатора	659
Стандарт Wi-Fi	562
Диапазон частот	377
Частотный диапазон	2.4 и 5 ГГц
Скорость Wi-Fi (5 ГГц)	до 1201 Мбит/с
MU-MIMO	2×2
Макс. одновременных подключений	до 120

Сетевой порт	2 × 1GbE (RJ-45) + 2 × SFP (1G)
Шифрование	WPA/WPA2/WPA3/OWE
Степень защиты	IP67

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026