

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «VTH2622GW-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH2622G-W/DHI-VTH2622GW-W

Внутренний монитор видеодомофона с подключением по 2-проводной IP-линии и Wi-Fi

Особенности

- 7" TFT ёмкостный сенсорный экран, 1024 × 600
- 6 тревожных входов и 1 тревожный выход
- Wi-Fi
- Просмотр вызывной панели и IP-камер
- Декодирование видео H.265 и H.264
- Цифровая 2-проводная связь
- Высокая производительность и экономичность

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Совместимость	ONVIF; SDK
Сетевые протоколы	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
Встроенная память (ROM)	128 МБ
Оперативная память (RAM)	128 МБ
Процессор (CPU)	Двухъядерный, 1,2 ГГц

Основные параметры	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Разрешение экрана	1024 × 600
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление
Параметры аудиопотока	16 кГц; 16 бит

Функции	
Режим связи	Цифровая 2-проводная линия
Приём информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, публикуемых центром управления
Видеосообщения посетителей	Есть (требуется SD-карта, установленная в вызывной панели (VTO))
Режим «Не беспокоить»	Настраиваемый период «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»
Количество дополнительных мониторов	Коттедж: 3; квартира: 2; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор, 2 дополнительных
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот	2412–2472 МГц
Шифрование беспроводной сети	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK

Исполнение	
Корпус	PC + ABS

Порты	
Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Дверной звонок	есть (используется любой тревожный вход)
Сеть	Один 2-проводный порт и один порт Ethernet 10/100 Мбит/с (используется один из них на выбор)
Накопитель	Карта microSD, макс. 64 ГБ (зарезервирована под ПО)

Общее	
Цвет корпуса	Чёрный/белый
Питание	48 В DC, 1,25 А
Монтаж	Накладной
Сертификация	CE; FCC
Габариты	189,6 × 134,6 × 26,0 мм
Рабочая температура	От –10 до +55 °C
Рабочая влажность	10–95 % RH (без конденсата)
Высота эксплуатации	До 3000 м
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 2 Вт; работа ≤ 6 Вт
Масса нетто	0,34 кг
Масса брутто	0,58 кг

Информация для заказа

- Тип: Внутренний монитор с 2-проводной линией и Wi-Fi — Модель: DHI-VTH2622G-W/DHI-VTH2622GW-W — Описание: Внутренний монитор видеодомофона с подключением по 2-проводной IP-линии и Wi-Fi

Примечания производителя

- © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Изображения, характеристики и информация, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.
-

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.