

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-L121

Артикул: **HY-L121** | Производитель: **Dahua** | Ручной пожарный извещатель

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-L121 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °С, габариты 106,5 × 157,5 × 56,7 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Входы, выходы и реле	
Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
Питание	
Рабочее напряжение	DC3 В
Батарея	DC3 В, 2400mAh
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Красный
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты и масса	
Габариты с подставкой	106,5 мм × 157,5 мм × 56,7 мм (4.19" × 6.20" × 2.23")
Аппаратная платформа	
Радиочастота	470 МГц-510 МГц

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ручной пожарный извещатель Dahua HY-L121

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-L121