

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA1222E-S

Артикул: **ASA1222E-S** | Производитель: **Dahua** | Терминал учёта рабочего времени

Терминал доступа Dahua ASA1222E-S — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology.
Исполнение: питание 5 В пост. тока, 1 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 175,5 × 120 × 30 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45, протоколы UDP; TCP; IPv4.
- Питание 5 В пост. тока, 1 А, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	320 × 240
Интеллектуальные функции	
Время распознавания отпечатка пальца	2s
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Электропитание	
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность	≤5 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность)
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	175.5 мм × 120.0 мм × 30.0 мм (6.91" × 4.72" × 1.18")
Габариты упаковки	248 мм × 143 мм × 66 мм (9.76" × 5.63" × 2.60") 351 мм × 261 мм × 304 мм (13.82" × 10.28" × 11.97") (L × W × H, защита box)

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA1222E-S

Конструкция

Вес брутто	0.37 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Экран	2.4" TFT
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Обновление по сети	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Автоматическая регистрация	есть
Режим верификации по отпечатку	1:N
Статистика посещаемости	есть
Настройка подразделений	есть
Настройка расписания	есть
Типы пользователей (карт)	Общие события пользователь
Ёмкость по пользователям	1,000
Ёмкость по отпечаткам	2,000
Ёмкость базы паролей	1,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Блок питания	В комплекте
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASA1222E-S