

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua MPTZ1100-2030RA · модель MPTZ1100-2030RA

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	MPTZ1100-2030RA
Артикул	MPTZ1100-2030RA
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	135.0
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	4,5/135 мм
Минимальная освещённость	цвет: 0.005 лк @ F1.6; 0 лк: 0.0005 лк @ F1.6
Динамический диапазон (WDR)	Поддерживается
Подсветка	ИК-подсветка до 80 м (2 пары ИК-светодиодов), включение авто / вручную
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; QoS; FTP; SMTP; UPnP; IGMP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; SSL/TLS; SFTP; RTCP; SSH; PPPoE; ONVIF; дополнительно CIFS/SMB, SOCKS
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Прочие характеристики	
Управление усилением	Авто / вручную
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥55 дБ
Антитуман	Поддерживается
Управление фокусом	Авто/Semi-авто / вручную
Электронный затвор	1/1–1/30000 с
HLC	Поддерживается
Цифровое увеличение	16x
День/ночь	Авто ICR /цвет /ч-б

Минимальная дистанция фокусировки	100 мм–1000 мм(wide-tele)
Оптическое увеличение	30x
Количество мегапикселей	2,42 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Аудио	Двусторонняя аудиосвязь (интерком)
Аналитика	Автосопровождение: управление поворотом/наклоном/зумом для удержания движущегося объекта в кадре, запуск вручную с мобильной клавиатуры
Кодеки видео	H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile; M-JPEG
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; AAC; G.722; G.726; MPEG2-L2
Браузер	IE 7 и выше, Google Chrome, Firefox, Safari
Хранение данных	Карта SD (до 128 ГБ)
Пользователи/хосты	20 (всего полоса пропускания: 48 М)
Зона интереса (ROI)	есть
Предустановки	256
Тур	8
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026