

Техническая спецификация

Кабель витая пара Hikvision DS-1LN6AUUC0 · модель DS-1LN6AUUC0

Общие	
Тип устройства	Кабель витая пара
Модель	DS-1LN6AUUC0
Артикул	DS-1LN6AUUC0
Питание	
Рабочее напряжение	57 В
Конструкция	
Вес, кг	13.5
Цвет	серый
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Размер упаковки	325 мм (Ш) × 245 мм (В) × 333 мм (D)
Длина	305 ± 1.5 м
Материал изоляции	HDPE
Диаметр изоляции	1.00 ± 0.05 мм
Материал оболочки	ПВХ
Диаметр оболочки	6.2 ± 0.4 мм
Цвет оболочки	серый
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 9.38 Ω/100 м
Максимальная неравномерность сопротивления	≤ 4.0%
Прочность на разрыв	Before старение: ≥ 13.5 МПа After старение: ≥ 12.5 МПа
Относительное удлинение при разрыве	Before старение: ≥ 150% After старение: ≥ 125%
Испытание на изгиб при низкой температуре	-20 ± 2°C × 4h, 8 × наружный диаметр кабеля, видимых трещин нет
Класс горючести	CPR Fca
Проводник	Solid-Bare Copper (99.95%)
Сечение проводника	0.56 ± 0.01 мм (23AWG)
Материал проводника	однопроволочная медь без покрытия, содержание 99,95 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026