



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARM7012-W2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARM7012-W2(868)

Беспроводной силовой выключатель Dahua WallSwitch

Особенности

- Скачкообразная смена частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность обмена данными.
- Поддержка обнаружения радиоподавления и шифрования канала связи.
- Поддержка облачного обновления с автоматическим восстановлением при сбое облачного обновления.
- Защита от перегрева и перегрузки.
- Контроль напряжения, тока и энергопотребления.

Описание

Обзор системы

WallSwitch — это силовой выключатель, который может использоваться для дистанционного управления питанием 100–240 В переменного тока. Выходная клемма N напрямую соединена с входной клеммой питания N, а соединение между выходной клеммой L и входной клеммой питания L управляется размыканием и замыканием встроенного реле. Выключатель не только измеряет потребление электроэнергии, но и оснащён защитой от перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Технические характеристики

Порты	
Релейный выход	1, NO/NC (100–240 В перем. тока, не более 13 А)
Функции	
Световой индикатор	1, для нескольких состояний (сопряжение, связь)
Кнопка	1
Удалённое обновление	Облачное обновление
Технические возможности	
Тестовый режим	есть
Беспроводная связь	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Механизм связи	Двусторонний
Дальность связи	1200 м на открытой местности
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная смена частоты	есть

Общие характеристики	
Питание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн.)
Температура хранения	От –10 °С до +55 °С
Влажность хранения	10 %–90 % (отн.)
Габариты изделия	39 мм × 33 мм × 19 мм
Габариты упаковки	95 мм × 59,5 мм × 30,5 мм
Масса нетто	45 г
Масса брутто	60 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	Пластик
Сертификация	СЕ

Примечания производителя

- Ред. 002.000
- © 2022 Dahua. Все права защищены. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, технические характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.