

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE17H0T-IT5F(C) · модель DS-2CE17H0T-IT5F(C)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE17H0T-IT5F(C)
Артикул	DS-2CE17H0T-IT5F(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	3.6 мм, 6 мм фиксированный объектив
Объектив	3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 63°, диаг.: 112° 6 мм, гориз.: 55°, верт.: 40°, диаг.: 70°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	передний накладка: металл Основной корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	78.9 × 75.4 × 216.6 мм
Вес, кг	0.33
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	Есть
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0-360°, наклон: 0-180°, Rotation 0-360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 80 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026