

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1309P-EI/M(B) · модель DS-3E1309P-EI/M(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1309P-EI/M(B)
Артикул	DS-3E1309P-EI/M(B)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	8 × 10/100 Мбит/с PoE порт,1 × порт RJ45 1 Гбит/с
Поддержка VLAN	VLAN применяется для планирования масштаба сети и повышения её устойчивости. поддержка 802.1Q. настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. поддержка режимов порта Trunk и Access. поддержка Макс. 4094 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	5.6
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 1.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	85 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	80
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	170.00 × 27.60 × 93.10 мм (6.69" × 1.09" × 3.67")
Вес, кг	0.4
Масса брутто, кг	0.9
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	всего по устройству производительность: 4.17 Mpps порт производительность: 2.68 Mpps

Защита от перенапряжения, кВ	6
PoE Watchdog	373
Внутренний буфер	4 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Порты PoE	PoE: порты 1-8
Потребление в дежурном режиме	5 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026