

Техническая спецификация

Проводной комбинированный извещатель (ИК + СВЧ) Hikvision DS-PDD12P-EG2 · модель DS-PDD12P-EG2

Общие	
Тип устройства	Проводной комбинированный извещатель (ИК + СВЧ)
Модель	DS-PDD12P-EG2
Артикул	DS-PDD12P-EG2
Питание	
Питание	9–16 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. ток: 17 мА @ 12VDC Ток покоя: 17 мА @ 12VDC
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65.7 мм (2.59 ") × 103.8 мм (4.09 ") × 45.5 мм (1. 79 ")
Вес, кг	0.099
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +55 °С
Температура хранения	от –20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Индикация	зелёный(PIR), оранжевый(СВЧ), синий(тревога)
Дальность обнаружения	12 м
Угол обнаружения	85.9°
Зона обнаружения	52
Высота установки	1.8 м до 2.4 м
Область применения	Для помещений
Чувствительность	Авто; игнорирование животных
Защита от вскрытия	передний
Иммунитет к животным	30 кг
Аксессуары	опционально: настенный и потолочный аксессуар
Фильтр белого света	6500 лк
Частота СВЧ-канала	24 ГГц(24.15~24.25 ГГц)