



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM378-B125-CB

Артикул: **PFM378-B125-CB** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM378-B125-CB — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP65, рабочая температура -20...+60 °C, габариты 875 × 761,9 × 951,9 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -20...+60 °C, корпус Q235 сталь/алюминий.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
RS-485	Красный: RS-485-A Чёрный: RS-485-B
Выходные порты	Влагозащищённый 2-контактный разъём M15, сертифицированный CSA (подключение к литиевому аккумулятору)
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Электропитание	
Максимальная мощность	125 Вт
Номинальная мощность заряда	125 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Напряжение защиты от глубокого разряда	11.1 В пост. тока
Класс защиты IP	IP65
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Конструкция	
Материал корпуса	Q235 сталь/алюминий
Установка	Монтаж на столб, Ф80 мм-Ф150 мм
Габариты изделия	875 мм × 761.9 мм × 951.9 мм (34.45" × 30.00" × 37.48")
Габариты упаковки	930 мм × 825 мм × 275 мм (36.61" × 32.48" × 10.83")
Вес нетто	20.1 кг
Вес брутто	26 кг
Дополнительные параметры	
Тип	Монокристаллический кремний
Выходное напряжение	18.8 В пост. тока

Дополнительные параметры	
КПД солнечной панели	0.21
Максимальная механическая нагрузка	5400 Pa
Тип	MPPT
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Номинальный ток заряда	10 А
Номинальный ток разряда	10 А
КПД слежения MPPT	≥99%
Режим связи	RS-485
Прочее	Защита аккумулятора от перегрева, переразряда, перенапряжения и низкой температуры; защита нагрузки от перегрузки и короткого замыкания.
Выход питания	Φ5.5 мм × Φ2.1 мм × 12 мм (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.47")
Регулируемый угол	Солнечная панель: Г: 360°, В: 10°/20°/30°/40°/50°
Способ упаковки	1 шт. в каждой коробке
Область применения	Районы с ежедневным воздействием солнечного излучения более 3,5 часов

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM378-B125-CB