

Техническая спецификация

Терминал учёта рабочего времени Hikvision DS-K1A802AF-B · модель DS-K1A802AF-B

Общие	
Тип устройства	Терминал учёта рабочего времени
Модель	DS-K1A802AF-B
Артикул	DS-K1A802AF-B
Сеть	
Скорость Ethernet	TCP/IP, 10/100 Мбит/с, адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	5 В пост. тока/1 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж; настольная установка
Габариты	140 мм × 155 мм × 30 мм
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	2.4 дюйма
Метод аутентификации	387
Индикация	Питание/статус (красный/зелёный)
Диагональ экрана	823
Тип батареи	Есть
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Есть
Порты USB	1
Внешний считыватель карт	Нет
Ёмкость по отпечаткам	3000
Тип сканера отпечатков пальцев	Optical fingerprint module
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026