

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1800TLM(-A) · модель HAC-HDW1800TLM(-A)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1800TLM(-A)
Артикул	HAC-HDW1800TLM(-A)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4K CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм:Г: 105° В: 56° Д: 125° 3,6 мм: Г: 87° В: 47° Д: 104°
Минимальная освещённость	0,03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4,3
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	φ94×85,7 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,47 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	8 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	2D NR
Умная подсветка	есть
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100, 000s NTSC: 1/30 с-1/100, 000 s
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,9 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	8,3 Мп
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026