

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PTS1439B-E2-S-PV · модель IPC-PTS1439B-E2-S-PV

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PTS1439B-E2-S-PV
Артикул	IPC-PTS1439B-E2-S-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Канал 1 (объектив PT): фиксированное фокусное расстояние Канал 2 (фиксированный объектив): фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Канал 1 (поворотный объектив PT): Г: 78°; В: 42°; Д: 92°. Канал 2 (фиксированный объектив): Г: 78°; В: 42°; Д: 92°
Минимальная освещённость	0,008 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0008 лк@F1.6 (ч-б,30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10,5
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	159,4 × 110,1 × 210 мм

Вес, кг	0,62
Масса брутто, кг	0,85 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+50 °C
Температура хранения	От -40 до +50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
ПЗУ	128 МБ
ОЗУ	512 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>56 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	4 (IR LED); 4 (тёплый свет)
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	Канал 1 (поворотный объектив PT): F1.6. Канал 2 (фиксированный объектив): F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	Канал 1 (поворотный объектив PT): 1,5 м. Канал 2 (фиксированный объектив): 1,5 м
Умный поиск	Совместно со Smart NVR выполняет уточнённый интеллектуальный поиск, извлечение событий и объединение их в видеозаписи событий
Умный кодек	Smart H.265+; Smart H.264+
Возможности потоковой передачи	2 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с; H.265: 32 кбит/с–6144 кбит/с
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)

Умная подсветка	есть
Умная двойная подсветка	есть
Поворот изображения	0°/180°
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	4 зоны
Тревожные события	Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; обрыв сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; саботаж видео; детекция звука; SMD; нарушение безопасности
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	20 (общая пропускная способность: 48 М)
Браузер	IE; Chrome; Firefox
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Предустановки	50
Память при отключении питания	есть
Действие при простое	Предустановка
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
SMD	SMD Plus
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Мобильное приложение	Android; iOS
Диапазон поворота/наклона	Канал 1 (объектив PT): поворот: от 0° до 350°; наклон: от 0° до 90°; Канал 2 (фиксированный объектив): поворот: от 0° до 326°; наклон: от -10° до 15°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°/с-55,4°/с; Наклон: 0,1°/с-29,3°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 55,4°/с; Наклон: 29,3°/с
Количество мегапикселей	4 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026