

Техническая спецификация

Поворотная мультиформатная камера Hikvision DS-2AE5232ITG · модель DS-2AE5232ITG

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера поворотная
Модель	DS-2AE5232ITG
Артикул	DS-2AE5232ITG
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 55° до 1.7° (от широкого угла к теле) по вертикали: 33° до 1.0° (от широкого угла к теле) по диагонали: 61.5° до 1.9° (от широкого угла к теле)
Минимальная освещённость	цветной: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON) ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC ON) 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Сетевые протоколы	протокол UTC (или HIKVISION-C для старых DVR)
Питание	
Питание	36 В пост. тока, макс. 30 Вт (ИК: 10 Вт)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66 (уличный купол), TVS 4,000 В грозозащита, защита от перенапряжений и импульсных помех
Габариты	Ф 208 × 343.9 мм
Вес, кг	3.3
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	50 Гц: 25 к/с @ (2560 × 1440) 60 Гц: 30 к/с @ (2560 × 1440)
Тревожные входы/выходы	2 тревожных входа, 1 тревожный выход
Электронный затвор	PAL: 1/1 s до 1/30,000 s NTSC: 1/1 s до 1/30,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.6-F3.5

Маскирование частных зон	зоны частного маскирования: 8
Видеовыход	переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход, (NTSC или PAL композитный, BNC)
Условия эксплуатации	-30° C до 65° C (-22° F до 149° F). Влажность 90% и ниже
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Действие при простое	пресет/патрулирование/шаблон/панорамное сканирование/сканирование по наклону/панорамное сканирование/дневной режим/ночной режим/одним нажатием патрулирование/нет
Предустановки	256
Память при отключении питания	Есть
Тур	10 туров, до 32 пресетов в каждом туре
Оптическое увеличение	32x оптическое, 16x цифровое
Шаблон обхода	5 шаблонов, время записи каждого более 10 минут
RS-485	Half-дуплекс режим адаптивный HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D протокол
Фокусное расстояние	4.8-153.6 мм, 32x оптическое
Задача по расписанию	предустановка/патрулирование/шаблон обхода/Pan Scan/сканирование по вертикали/панорамное сканирование/День режим/Ночь режим/калибровка нуля/нет
Форма камеры	859
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026