

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision NVR-108MH-C(E) · модель NVR-108MH-C(E)

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	NVR-108MH-C(E)
Артикул	NVR-108MH-C(E)
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10 /100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Питание	
Питание	12 В пост. тока или ≤ 18 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Габариты	263× 223 × 48 мм
Вес, кг	1.5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55° C (14-131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8 каналов
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Порты USB	2 × USB 2.0
Форм-фактор	756
Интерфейс дисков	1
Многоканальное воспроизведение	8 каналов
Разрешение видео	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	AI и 4K выкл.: 8 кан.@1080p(30 к/с) AI/4K вкл.: 6 кан.@1080p(30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1kΩ)

HDMI	1 кан., 4K(4096x2160)/30 Гц, 4K(3840x2160)/30 Гц, 2K(2560x1440)/60 Гц, 1080P(1920x1080)/60 Гц, UXGA(1600x1200)/60 Гц, SXGA(1280x1024)/60 Гц, 720P(1280x720)/60 Гц
VGA	1 кан., 1080P(1920x1080)/60 Гц, UXGA(1600x1200)/60 Гц, SXGA(1280x1024)/60 Гц, 720P(1280x720)/60 Гц
RAID	Нет
Ёмкость	до 8TB на каждый диск
Пользователи/хосты	32
Форматы декодирования	H.265+,H.265,H.264+,H.264,MPEG4

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026