

Техническая спецификация

Подводная IP-камера Hikvision DS-2XC6243G0-L(R)(D/Y) · модель DS-2XC6243G0-L(R)(D/Y)

Общие	
Тип устройства	Подводная IP-камера
Модель	DS-2XC6243G0-L(R)(D/Y)
Артикул	DS-2XC6243G0-L(R)(D/Y)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8, и 4 мм опционально
Объектив	2.8 мм, гориз. 99.5°, верт. 55.5°, диаг. 116.1° 4 мм, гориз. 76.8°, верт. 41.5°, диаг. 90.8°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	SSL/TLS, RTSP, TCP/IP, RTP, HTTP, QoS, PPPoE, ICMP, DDNS, UDP, UPnP, IGMP, DHCP, DNS, SNMP, IPv4, IPv6, FTP, HTTPS, 802.1X, NTP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 0.88 А, макс. 10.6 Вт, двухконтактная клеммная колодка PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 12.95 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	-LY/LD/LRY/LRD: PTS+50%GF + нержавеющая сталь -L/LR: PTS+50%GF
Класс защиты IP	741
Защита	IP68: IEC 60529-2013
Габариты	-L: 114 × 100.9 × 114.9 мм -LR: 122.1 × 122.7 × 206.6 мм -LD/LY: 192 × 169.1 × 172 мм -LRD/LRY: 196 × 185.4 × 264 мм
Вес, кг	1.825
Масса брутто, кг	3.3
Условия	

Температура хранения	от –10 до +50 °С
Прочие характеристики	
Карта памяти	встроенный eMMC хранение, 64 GB
Аналитика	детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов, детекция подмены сцены, детекция расфокусировки
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), аутентификация WSSE/digest для ONVIF, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, RTP/RTSP поверх HTTPS, журнал аудита безопасности, настройка тайм-аутов
День/ночь	День/Ночь/Авто/Расписание
Максимальная диафрагма	F2.0
Браузер	просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование приватных зон	Есть
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X, C5
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	от –10 до +50 °С
Размер упаковки	498 × 342 × 182 мм (19.60" × 13.46" × 7.17")
Длина кабеля	10 м (в комплекте)
Стеклоочиститель	-R: Есть
Диапазон измерений	-LD/-LY/-LRD/-LRY: растворённый кислород: 0–20 мг/л, 0–200% насыщение 0...+50 °С
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026