

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IC-1342CIW(2.8мм), 4 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 20 м / LED 15 м, IP54 · модель F-IC-1342CIW(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IC-1342CIW(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	по горизонтали: 91.1°, по вертикали: 47.9°, по диагонали: 110.8°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), ч/б: 0.005 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	цифровой WDR
Подсветка	ИК 20 м / LED 15 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; QoS; SMTP; NTP; RTSP; RTP; RTCP; TCP/IP; UDP; DHCP; Bonjour
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Материал корпуса	пластик
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Габариты	124x119 мм
Вес, кг	0.29
Масса брутто, кг	0.39

Условия	
Температура эксплуатации	-20...+40 °C
Рабочая влажность	≤ 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС
Количество мегапикселей	4 Мп
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	2,8 мм, 4 мм (опционально)
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки: до 20 м Дальность подсветки белым светом: до 15 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG
Безопасность	защита паролем, сложный пароль, водяные знаки, WSSE и дайджест-аутентификация ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес), базовая и дайджест-аутентификация HTTP/HTTPS
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw, AAC-LC
Шумоподавление	3D NR
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Хранение данных	карта microSD (до 512 ГБ)
Битрейт видео	32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование частных зон	4 программируемые многоугольные маски
Пользователи/хосты	до 32 пользователей, 3 уровня (администратор, оператор, пользователь)
Реакция на тревогу	уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения, звуковое предупреждение
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Число пикселей	4 Мп
Общие тревоги	тревога по типам объектов, видеодетектор 2.0 (человек, ТС), детектор саботажа, исключение
Условия эксплуатации	-20...+40 °C. Влажность 90% и менее (без конденсата)
Битрейт аудио	AAC-LC: 16/32/64 Кбит/с; G.711ulaw: 64 Кбит/с
Скорость ручного управления	Поворот: до 20°/с; Наклон: до 10°/с

Частота дискретизации аудио	8 кГц; 16 кГц
BLC	BLC; HLC; DWDR
HLC	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026