

Техническая спецификация

Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP Pro

Общие	
Тип устройства	Точка доступа
Питание	
Питание	PoE, диапазон напряжения 44–57 В постоянного тока
Питание PoE	PoE, 44...57 В пост. тока (адаптер 48 В 0.5 А — опция)
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат; крепление — нержавеющая сталь SUS304
Класс защиты IP	401
Габариты	Ø197 × 35 мм
Условия	
Рабочая влажность	5...95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Протокол Wi-Fi	802.11a/b/g, Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
Скорость 2.4 ГГц	573.5 Мбит/с
Скорость 5 ГГц	4.8 Гбит/с
MIMO	2.4 ГГц: 2×2 (UL MU-MIMO); 5 ГГц: 4×4 (DL/UL MU-MIMO)
Макс. мощность передатчика	2.4 ГГц: 22 дБм; 5 ГГц: 26 дБм
Усиление антенны	4 дБи (2.4 ГГц), 6 дБи (5 ГГц)
Макс. одновременных клиентов	300+
Безопасность Wi-Fi	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Ethernet-порты	1 × 1 Гбит/с (RJ45)
Максимальная потребляемая мощность	13 Вт
Рабочая температура	-30...+60 °C
Сертификация	CE, FCC, IC, SRRC, Anatel 00910-22-08356

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026