

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR TR-N1216 / TR-N1216P TRASSIR TR-N1108 / TR-N1108P



TR-N1108 / TR-N1108P



TR-N1216 / TR-N1216P

TRASSIR TR-N1108 / 1108P / 1216 / 1216P – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.



TR-N1108



TR-N1216



TR-N1108P



TR-N1216P

Описание передней / задней панелей видеорегистратора:

1. Разъем блока питания 12В (модели без PoE), 48В (модели с PoE)
2. Разъем RJ-45 для Ethernet
3. Разъемы RJ-45 для PoE (модели с PoE)
4. Разъемы USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB (VGA) для подключения монитора
7. Аудиовход / аудиовыход (только в TR-N1216 / 1216P)
8. Тревожные входы / выходы (только в TR-N1216 / 1216P)
9. Кнопка включения / отключения

	TR-N1108	TR-N1108P	TR-N1216	TR-N1216P
Операционная система	На базе ОС Linux			
Каналов видео	до 8 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP		до 16 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP	
Разрешение записи	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры)			
Формат сжатия	H.265+, H.264+, H.265, H.264 (в зависимости от IP-камеры)			
Размер архива	1 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ		до 2 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ	
Сетевые интерфейсы	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 8 PoE 10/100 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 16 PoE 10/100 Мб/с
USB интерфейсы	2 USB 2.0		2 USB 2.0	
Видеовыходы ¹	1 D-SUB (VGA) и 1 HDMI			
Максимальное разрешение вывода	D-SUB (VGA): 1080P HDMI: 4K			
Аудиовходы/выходы	-		1 аудиовход ² RCA / 1 аудиовыход RCA	
Тревожные входы/выходы	-		Вход 8 / Выход 1	Вход 4 / Выход 1
Габариты (ШхГхВ), мм	250 x 230 x 45	250 x 230 x 45	326 x 243 x 52	
Напряжение питания	DC 12В	DC 48В	DC 12В	DC 48В
Потребляемая мощность	до 8 Вт (без HDD и PoE)		до 10 Вт (без HDD и PoE)	
Рабочий температурный режим	0...55°C			
Размеры упаковки, мм	365 x 280 x 80	360 x 265 x 100	350 x 287 x 110	
Вес БРУТТО, кг	1.5	1.5	2.3	3.6

¹ К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

² Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 12В (4А) / 48В 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1 шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" 4/8 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

