

Техническая спецификация

F-WL-B505-AC/P iFLOW | Беспроводной мост Wi-Fi 5 ГГц 867 Мбит/с, до 5 км (комплект 2 шт.) · модель F-WL-B505-AC/P

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	F-WL-B505-AC/P
Сеть	
Количество LAN-портов	2
Питание	
Питание	48 В PoE / DC 12-24 В
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	1.1
Условия	
Температура эксплуатации	От −30 до +65 °C
Температура хранения	От −40 до +80 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт Wi-Fi	376
Диапазон частот	378
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
MIMO	2×2
Дальность передачи (беспроводная)	до 5 км
Усиление антенны	12 дБи
Мощность передатчика	до 20 дБм
Рабочая температура	От -30 до +65 °C
Масса нетто	0.26 кг (устройство)
Влажность при хранении	От 5 до 95 % (без конденсата)
Способ установки	Кронштейн для установки на столб (стойку)