

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц F-KD-3440PMQC · модель F-KD-3440PMQC

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	F-KD-3440PMQC
Изображение	
Разрешение	600 × 1024
Угол обзора	Угол обзора: по горизонтали = 88°; по вертикали = 44°
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	110.5 × 209.2 × 24 мм
Вес, кг	1.06
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Лицо, карта M1, QR-код
Тип считывателя / карт	Карта M1, дальность 0-5 см
Количество шаблонов лиц	6000
Количество событий	150 000
Точность распознавания	≥ 99 %
Скорость считывания	менее 0.2 с
Камера	2 Мп, широкоугольный объектив
Дисплей / экран	7" сенсорный LCD
Интерфейсы связи	TCP/IP, RS-485, Wiegand; выход замка
Операционная система	Linux
Аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 3 м
Количество пользователей	6000
Количество карт	50 000 карт

Метод аутентификации	388
Тип карт	391
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Размер	7"
Тип	Сенсорный экран

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026