



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ARK30T-W2(868).pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ARK30T-W2(868)

Беспроводная клавиатура

Особенности

- Поддержка 3 быстрых тревог: медицинская, пожарная, экстренная.
- Постановка на охрану и снятие с охраны паролем или картой IC.
- Поддержка оценки уровня сигнала для выбора подходящего места установки.
- Тревога по разряду батареи.
- Контроль температуры.
- Функция скачкообразной смены частоты и двусторонняя связь.
- Облачное обновление и автоматическое восстановление при сбое обновления.

Описание

Обзор системы

Беспроводная клавиатура работает совместно с контрольной панелью (Alarm Hub) и поддерживает нескольких пользователей, позволяя каждому из них получать доступ к охранной системе по собственному персональному коду. Система также удобно ведёт журнал операций, выполненных каждым пользователем, что упрощает просмотр и анализ истории использования.

Сценарий применения

Оптимальна для применения в коттеджах, магазинах, квартирах и на других объектах.

Технические характеристики

Функции	
Индикаторы	4 индикатора (связь, постановка/снятие с охраны, неисправность и тревога)
Кнопки	15 кнопок (0–9, *, #, постановка на охрану, снятие с охраны и охрана дома)
Зуммер	1 × встроенный зуммер
Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC
Удалённое обновление	Облачное обновление
Контроль разряда батареи	есть
Тампер	есть
Диапазон измерения (температура)	От –15 °C до +65 °C (внутри помещений)
Точность измерения	1 °C
Управление пользователями	32 пользователя

Беспроводная связь	
Несущая частота	868,0 МГц–868,6 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Механизм связи	Двусторонний
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная смена частоты	есть

Общие характеристики	
Питание	4 × батарея AA
Срок службы батарей	3 года (если устройство используется для постановки и снятия с охраны один раз в сутки). При включении функций времени задержки на вход/выход и звукового сигнала постановки/снятия с охраны: 2 года (если устройство используется для постановки и снятия с охраны один раз в сутки).
Энергопотребление	Не более 2,3 Вт
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С (внутри помещений)
Рабочая влажность	10 %–90 % (RH)
Габариты изделия	146,0 мм × 82,0 мм × 22,6 мм
Габариты упаковки	180,0 мм × 104,0 мм × 58,0 мм
Масса нетто	240 г (с батареями) 145 г (без батарей)
Масса брутто	370 г
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	PC + ABS
Сертификация	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class II

Информация для заказа

- Тип: Клавиатура; артикул: DHI-ARK30T-W2(868); описание: беспроводная клавиатура.

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2024 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.