

Техническая спецификация

Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) Dahua ARD1731-W2 · модель ARD1731-W2

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (ИК)
Модель	ARD1731-W2
Артикул	ARD1731-W2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	1600 × 1200
Угол обзора	88°; 68° (V
Подсветка	12 м
Дальность ИК-подсветки, м	12
Питание	
Питание	CR123 A*3
Потребляемая мощность, Вт	6
Конструкция	
Защита	PC + ABS
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	71 × 53,2 × 127,6 мм
Вес, кг	0,2
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Чувствительность	3 уровни регулируемый
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Стандарт Wi-Fi	375
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	Тревога вскрытия (саботаж)
Рабочий ток	2 А (макс.), 65 uA (Ожидание) (Аккумулятор 3 В)
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц
Количество мегапикселей	1,9 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026