

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7104NI-Q1/M · модель DS-7104NI-Q1/M

| Общие                            |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                |
| Модель                           | DS-7104NI-Q1/M                                                                     |
| Артикул                          | DS-7104NI-Q1/M                                                                     |
| Изображение                      |                                                                                    |
| Разрешение                       | до 6 Мп                                                                            |
| Сеть                             |                                                                                    |
| Сетевые интерфейсы               | 1, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                               |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™                       |
| Питание                          |                                                                                    |
| Питание                          | 12 В пост. тока, 1.5 А                                                             |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 10 Вт                                                                            |
| Конструкция                      |                                                                                    |
| Габариты                         | 265 × 223 × 48 мм                                                                  |
| Вес, кг                          | 1                                                                                  |
| Условия                          |                                                                                    |
| Температура эксплуатации         | -10 до +55° C (+14 до +131° F)                                                     |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                       |
| Прочие характеристики            |                                                                                    |
| Количество каналов записи        | 4 кан. разрешение до 6 Мп                                                          |
| Входящая пропускная способность  | 40 Мбит/с                                                                          |
| Исходящая пропускная способность | 60 Мбит/с                                                                          |
| Порты USB                        | Задняя панель: 2 × USB 2.0                                                         |
| Интерфейс дисков                 | 1 интерфейс SATA                                                                   |
| Многоканальное воспроизведение   | 4 канала                                                                           |
| Возможности потоков              | Видео / видео + аудио                                                              |
| Разрешение видео                 | 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF                       |
| Возможности декодирования        | 4 кан.@1080p (30 к/с) или 2 кан.@4 MP (30 к/с) или 1 кан.@6 MP (30 к/с)            |
| HDMI                             | 1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц |

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA                   | 1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц |
| RAID                  | Нет                                                                                |
| Ёмкость               | до 6TB на каждый диск                                                              |
| Пользователи/хосты    | 16                                                                                 |
| Форматы декодирования | H.265+/H.265/ H.264+/H.264                                                         |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026